

SASUMO

サスモ

トップランナー基準
HACCP・GMP対応

洗える！ ステンレスモーター



SASUMO とは

トップランナー基準・HACCP・GMP対応のステンレスモーター

洗えるステンレスモーターSASUMOは、食品・医薬品等の製造現場において「衛生・安全・あんしん」の改善を図るために開発いたしました。加工および製造の現場で使用される機械装置に導入することで、一段と衛生的な状態を維持することができ、機械装置の付加価値が増します。さらに工場内においては、水による機械の故障が減り、漏電等の事故の予防対策としても役に立ちます。

特徴

- ・ステンレスでサビに強い
- ・プレミアム高効率電動機
- ・結露を自然排出する構造
- ・シャフト径、スペックが日本仕様
- ・インバーターに対応
- ・電気安全法(PSE)適合品

仕様

項目	内容	項目	内容	
外被構造	全閉・全閉外扇	電圧	200V または 400V 200/400V	
適用規格	IEC 60034 - 30 「プレミアム高効率 (IE3)」 準拠	周波数	50/60Hz	
極数	2極	0.2 ~ 7.5kW ※1	結線本数	200V または 400V 3本 200/400V 9本
	4極	0.2 ~ 7.5kW ※1		
	6極	0.4 ~ 1.5kW ※1		
枠番号	No. 5 6 ~ 2 1 5 T	回転方向	使用前に要確認	
耐熱クラス	耐熱クラス F ※2	周囲条件	湿度	95% RH 以下
定格	連続		温度	-38 ~ 40°C
保護等級	IP65 (防塵・防水) ※3		高度	標高1,000m以下
		雰囲気	腐食性および爆発性ガス、引火性がないこと	

※1 0.2~0.4kWは、スタンダードモーターになります (インバーター使用対応)

※2 耐熱クラスFについて・・・温度上昇限界 (耐熱Fクラス=105°C)

絶縁物により信頼性の高い材質を採用し、耐熱クラスFを標準化

※3 保護等級IP65について・・・防塵・防水の基準となる高度な等級をクリアしたものの

標準モーター



改善事例



洗うことができないモーター



使用4年経過の SASUMO

販売元 クリーン&エコのものづくりサポーター
株式会社 ジャパンエコテック

〒433-8112 浜松市北区初生町314-13
Tel. 053-430-5557 / Fax. 053-430-5558
<http://www.japanecotech.co.jp/>

取扱店